

## ИнтерМелт 5107

ТИП ПРОДУКТА	Термоклей в гранулах
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	Склеивание упаковочных материалов. Упаковка бумаги в пачки. Приклеивание соломинки к упаковке (соков, молочных продуктов).
СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	Картон, бумага (в т.ч. с полиэтиленовым покрытием).
СВОЙСТВА	Отличная устойчивость к высокой температуре. Отличается морозоустойчивостью.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Форсунка или валик
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	150 – 175° С
ВЯЗКОСТЬ (по Брукфильду)	1 500 – 1 700 мПас / 175° С
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ (макс.)	6 секунд / при 175° С
ВРЕМЯ ПРИЖИМА (мин.)	2 – 3 секунды
ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ (R & B)	90 – 95° С
ЦВЕТ	Светло-желтый
СТАТУС FDA	Все сырьевые материалы соответствуют 21 CFR 175.105, adhesives.
УПАКОВКА	п/э мешки по 25 кг, упакованные на европалете.
СРОК ХРАНЕНИЯ	Не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ 2242-001-96763866-2006

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. +7-812-334 9033, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЛИ +7-495-518 7882, МОСКВА, INFO@INTERMELT.RU

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. ЗАКАЗЧИК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК КАК КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА НАХОДИТСЯ ВНЕ СФЕРЫ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТА.