

СкайМелт 7711 НВ

ТИП ПРОДУКТА	Слабонаполненный клей-расплав в гранулах на основе ЭВА.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	Облицовывание профилей из ДСП, МДФ, массивной древесины тонкой пленкой на основе бумаги, пропитанной смолами, ПВХ, шпоном и меламиновыми пленками. Приклеивание бумажной, меламиновой, ПВХ кромки.
СВОЙСТВА	Обеспечивает высокое качество и высокую прочность приклеивания.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Вальцы и дюза
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	160 – 190° C
ВЯЗКОСТЬ (по Брукфильду)	11 500 – 13 500 мПас / 160° C 5 000 – 7 500 мПас / 180° C
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	продолжительное
ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ (R & B)	80 – 85° C
ЦВЕТ	Светло-желтый
СТАТУС FDA	Все сырьевые материалы соответствуют 21 CFR 175.105, adhesives.
УПАКОВКА	п/э мешки, упакованные на европалете.
СРОК ХРАНЕНИЯ	Не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.+7-812-334 9033, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЛИ +7-495-518 7882, МОСКВА, INFO@INTERMELT.RU

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. ЗАКАЗЧИК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ ПРИМЕНЕНИЯ. ТАК КАК КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА НАХОДИТСЯ ВНЕ СФЕРЫ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТА.