

ОЧИСТИТЕЛЬ жидкий

Область применения:

- разбавление клея, содержащего растворитель до рабочей вязкости;
- очистка узлов клеенанесения и праймирования, прижимных роликов и других элементов оборудования.

Свойства клея:

Основа: хлорированный углеводород

Плотность: $ok. 1,3 \, \Gamma/cm^3$

Рекомендации по переработке:

- как разбавитель: смешивание рекомендуется производить при помощи ручного смешивающего аппарата лопастного типа. Время смешивание около 10 минут. Количество разбавителя не должно превышать 5%.

Упаковка:

Очиститель - бочка 50 кг.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов: 12 мес.

Сервис:

Технологи консультанты нашей компании всегда готовы оказать квалифицированную техническую поддержку по применению наших клеевых материалов. Технические описания на продукты основаны на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантий при возникновении судебных споров. Убедитесь сами, подходит ли наш продукт для Ваших целей. Из вышеизложенного, а также бесплатных консультаций наших специалистов не может устанавливаться ответственность, превышающая стоимость нашего продукта.